

广东环保通风设备诚信为本

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：98

KGDF系列离心式管道风机KGDF系列离心式管道风机是我公司在吸收国际先进技术的基础上研制开发的新型风机，叶轮采用前向多翼离心叶轮，具有较低的噪声，并经动、静平衡校正。方形进出口可直接与风管联接。具有体积小、重量轻、噪声低，性能优良、运转平衡、安装方便等优点。可作为国外同类产品的替代品，可广泛应用于宾馆、商场、影剧院、歌舞厅、大专院校及民用建筑内的通风换气。一般接三相**380V**电压□**50Hz**电源。单相接**220V**电压□**50Hz**电源。上海开立空调设备怎么样？广东环保通风设备诚信为本

HL3-2A混流式低噪声、节能型风机和**PYHL-14A**混流式低噪声、节能型消防高温排烟风机，是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机，相同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮壳上，经动平衡检验，超速试验，具有良好的空气性能。风筒与消声功能的流线型集流器连接成整体，内装有导叶，具有良好的气流分布，压力稳定□**PYHL-14A**型北京购买通风设备服务至上风口后部也可带静压箱（静压箱有侧面进口或上部进口两种），这种构造对噪音要求较高的场所较为有利。

HTF系列消防高温排烟风机使用、维护、保养

1. 安装前认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。
2. 检查连接螺栓是否松动，风机启动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品。
3. 检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动。

风机振动产生的原因很好，可以下述方面进行检查□**a.**叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动□**b.**支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动□**c.**叶轮与轴套的连接螺栓松动□**d.**支架于电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成剧烈震动。

5. 在常温下运转发现电机温升过高，则可能由下列原因造成□**a.**电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求□**b.**轴与轴承安装倾斜，两个轴承不同轴□**c.**电源电压过低或三相电源断相运转。
6. 排烟口与排烟风机应设联锁装置，但任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动。

BKA型系列空调机组是本公司采用国际先进技术改进发展的新型产品，具有外型美观，性能优越，质量可靠，可变风量的特点，更具有机组低噪声，拆装方便等优点，广泛应用于工厂，宾馆，大厦，剧场，

医院, 机场, 工矿企业及科研单位等。结构形式为卧式、立式, 风量2000m³/h-36000m³/h不等, 业主定货时请注明进回水方向, 过滤器抽取方向, 表明机组工况□DBKA型系列高效低噪声节能变风量机组是开立公司采用国际技术改进发展的新型产品, 具有外形美观, 性能优越, 质量可靠, 可变频风量的特点, 更具有机组低噪声, 拆装方便等优点, 广泛应用于工厂, 宾馆, 大厦, 剧场, 医院, 机场, 工矿企业及科研单位等□DBKA变风量空调机组系列产品根据对空气处理的基本要求而设计制造, 具有过滤, 表冷, 送风等基本功能段等。旋流风口有五种规格, 正面出风口装有可调式叶片和散流圈。

一、产品名称： 排烟防火阀

二、产品介绍：

安装在机械排烟系统的管道上, 平时呈关闭状态, 火灾时电动或手动开启, 并在一定时间内能满足排烟要求, 当排烟管道内烟气温度达到280° 时阀门温杆动作自动关闭阀门。

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

三、排烟防火阀功能：

手动控制关闭或开启阀门、手动复位、电动关闭, 温感器控制自动关闭、阀门关闭位置信号反馈功能、输出无源开关信号。

四、排烟防火阀性能：

平时呈常开状态，温感器动作温度为280℃

(1) 温感器控制：①排烟防火阀具备温感器控制方式，使其自动关闭；

②温感器动作性能和不动作性能：排烟防火阀中的温感器在285℃±2℃的恒温油浴中2min内动作，而在265℃±2℃恒温油浴中5min内不动作。

(2) 手动控制：具备手动关闭方式，操作方便灵活可靠。

(3) 电动控制：

3-1 额定电压□DC24V 3-2 额定电流□≤0.7A

3-3 动作转矩□9.5N.m 3-4复位方式：手动复位

(4) 绝缘性能：外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下大于20MΩ□ 上海通风设备公司有哪几家？天津通风设备使用方法

轴流风机安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。广东环保通风设备诚信为本

消声百叶又叫百叶式消声器或消声百叶窗。百叶消声器实际上是一种长度 $0.2\sim 0.6\text{m}$ 很短的片式或折板式消声器的改型。一种允许气流通过，消除噪声的窗式结构，由于结构的材料全部采用质量铝合金，加之特殊的加工工艺，使得本消声百叶窗可以在任何气候条件下使用，且气流阻力小，消声量大，外形美观，可以兼做装饰用窗。其长度（或称厚度）很小，有一定的消声效果并且气流阻力又小，可与通风窗合二为一，并可组装成大规模的百叶窗整体。百叶式消声器一般消声量为 $5\sim 15\text{dB}$ 消声特性呈中高频性，百叶式消声器的消声性能主要决定于单片百叶的形式、百叶间距、安装角度及有效消声长度等因素。通风消声百叶结构，可消除噪声的窗式结构，根据使用环境需求采用不锈钢、质量铝合金、镀锌钢板等质量材料制作，加之特殊加工工艺，在任何气候条件下使用，且气流阻力小，消声量大，外形美观，可以兼做装饰用窗；可以加工成单层或双层，尺寸规格可以按模数大小组成系列标准规格，百叶片通过合理设置衰减噪声的辐射，叶片下侧设置微孔活塞式吸声共振体吸收噪声。消声频带较宽，能满足通风散热、采光、围护及控制噪声向外辐射的要求。广东环保通风设备诚信为本

上海开立空调设备有限公司专业生产中央空调末端及通风设备等产品，从1991年建厂将近30年历史，具有丰富的专业生产经验。公司主要生产：组合式净化空调机组、低噪声变风量空调器、转轮式热交换器、风机盘管机组、低噪声风机箱、铝合金风口、消声通风系列设备和钢制手动、电动调节阀以及消防产品排烟防火阀、防火阀、排烟阀（口），离心式消防排烟风机，轴流式消防排烟风机，混流风机，全热交换器等产品，是上海的质量品牌。公司良好的售前售后服务，深受全国各地用户一致好评。

开立牌产品工艺精良，外型美观，规格齐全，根据用户特殊要求由电脑快捷提供技术参数，使用户享受理想的空调通风设备机组，以及设备安装前技术咨询有效服务。

公司拥有高级工程师、工程师及一支经验丰富的技术人员。工艺设备齐全，具备有先进的检测设备，坚持“以质取胜，价格合理，供货及时，服务周到”宗旨，以信誉求市场、以科技进步，竭诚为用户提供诚信的服务，产品性能达到国家标准。

开立公司全体员工向各界新老客户大力支持表示感谢，敬请光临指导。携手共进，愿开立以崭新的姿态跨入世界空调设备制造的先进行列。